



TECHNISCHES MERKBLATT Vectra Powerweiss

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

DAS KRAFTVOLLE DECKWEISS! VECTRA POWERWEISS ist die Premium-Dispersions-Wandfarbe, mit der Kraft für anspruchsvolle Aufgaben! VECTRA POWERWEISS ist besonders deckstark, lässt sich außergewöhnlich leicht verarbeiten und begeistert durch ein perfektes mattes Anstrichergebnis. Blauer Engel „weil emissionsarm“

Eigenschaften:

- hervorragende Deckkraft
- sehr leicht zu streichen
- besonders geringe Spritzneigung
- geruchsarm
- wiederholt reinigungsfähig
- perfektes Streichergebnis ohne Ansätze
- weiß – matt
- mit VECTRA Vollton- und Abtönfarben abtönbar

Anwendung:

- Neu- und Renovierungsanstriche in allen Wohnräumen
- Decken und Wände in wohnlich beanspruchten Räumen
- besonders geeignet für normal bis stark verschmutzte und farbige Untergründe

Untergrund:

- Raufaser-, Vlies-, Papier- und Vinyltapeten
- alte Farbanstriche auf Dispersionsbasis
- Putz, Beton und Gipskartonplatten (nach Grundierung)
- Kunststoffputze

So gehen Sie vor:

Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab; Fenster und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung notwendig. Altanstriche auf Leimfarben-Basis und k Reidende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden. Anschließend mit VECTRA Tiefgrund grundieren.

Verarbeitungshinweise:

Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Sie kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden. Streichen Sie zuerst die Decke, dann die Wände. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie am Fenster und streichen vom Licht weg. Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten. In den Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln. Abschließend Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.

Verdünnbar: Mit Wasser.

Abtönen: Mit VECTRA Vollton- und Abtönfarben in jedem Verhältnis mischbar.

Oberflächentrocken*: Nach ca. 4–6 Std.

Überstreichbar*: Nach ca. 8 Std.

Ergiebigkeit*: 1 Liter reicht für ca. 7 m².

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 120.

Inhaltsstoffe:

Bindemittel (Reinacrylat-Dispersion), Titandioxid, Silikate, Carbonate, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon).

Sonstiges:

- EU-Grenzwert für VOC-Gehalt (Kategorie A/a/2010): 30 g/l –max. VOC-Gehalt: < 1 g/l
- **DIN EN 13300:** Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2; Kontrastverhältnis: Klasse 1; Glanzgrad: matt; Maximale Korngröße: fein
- **Zusätzliche Informationen für den Verbraucher:** Flüchtige organische Verbindungen: kleiner 0,07 %. Die Grenzwerte der Schwermetalle/Elemente gemäß DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ (Antimon 0,006 %; Arsen 0,0025 %; Barium 0,1 %; Cadmium 0,0075 %; Chrom 0,006 %; Blei 0,009 %; Quecksilber 0,006 %; Selen 0,05 %) werden weit unterschritten.
- **Informationen zu Produkten der Marke Vectra** erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.vectra-farben.de/>
- **Umweltzeichen:** „Blauer Engel“ nach RAL-UZ 102 „weil emissionsarm“. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.blauer-engel.de>
- Hergestellt unter Beachtung der Hygienevorschriften der Lebensmittelindustrie durch Zertifizierungen der LGA Nürnberg. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.lga.de>
- (*) unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
- **Haltbarkeit:** Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Seitenetikett.
- Beratungsstelle für Isothiazolinonallergiker unter Telefon-Nr. 0180/5 00 72 62 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €, ggf. Abweichende Preise aus dem europ. Ausland)